シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕



安全データシート(SDS)

1.化学品及び会社情報

昭 和 化 学 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町4-3-8 担当

TEL(03)3270-2701 FAX(03)3270-2720 緊急連絡 同 2023/07/31 改訂日 SDS整理番号 03502350

NH2

改訂日:2023/07/31

 H^{+}

F

製品等のコード : 0350-2350、0350-1130、0350-1330、0350-1350、0350-1370、

0350-1380、0350-1390

製品等の名称 シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩

推奨用途 試薬

参考:その他の用途(当該製品規格に限定されない一般的用途。規格により用途は相違。) 有機合成原料、合成中間体、医薬・医薬中間体、はんだフラックス など

使用上の制限 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を

仰ぐこと



2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

度化学的危险性 可燃性固体 自然発火性固体 自然発热性化学品 区分に該当しない区分に該当しない区分に該当しない 水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない

健康に対する有害性 急性毒性(経口) 皮膚腐食性/刺激性 : 区分4 : 区分1A : 区分1 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

注意喚起語: 危険

危険有害性情報 飲み込むと有害(経口) 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

重篤な眼の損傷

注意書き
【安全対策】
粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。
取扱い後は、よく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
【応急措置】

【心急措置】 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に 外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 「保管」

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

湿気、日光を遮断し、冷暗所に施錠して保管すること。 吸湿性があるので、使用後は速やかに密封して保管すること。 開封後は速やかに使用すること。

【廃棄】 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注)物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、 現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。

3.組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 化学物質

化学名、製品名

化子物質
シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩
(別名)ほうふっ化水素酸シクロヘキシルアミン、
ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム、
シクロヘキサン・1・アミンほうふっ化水素酸塩、
アミノシクロヘキサンほうふっ化水素酸塩、
ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム
(英名)Cyclohexylamine hydrofluoroboride、
Cyclohexylamine hydrofluoroboride、

Cyclohexylammonium tetrafluoroborate,

Tetrafluoroboric acid cyclohexylamine salt, Cyclohexan-1-amine hydrofluoroboride, Aminocyclohexane hydrofluoroboride

改訂日:2023/07/31

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩、 98.5%以上(乾燥後) ほう素(B)含量 = 98.5×10.811/186.99 = 5.7% C6H11NH2・HBF4、 構造式は上図参照(1ページ目)。 成分及び含有量

化学式及び構造式 分子量 186.99

官報公示整理番号 化審法

(3)-2258「シクロヘキシルアミン」、 (1)-46 「ホウフッ化水素酸」 本品はシクロヘキシルアミンの付加塩またはオニウム塩であり、 新規化学物質として取り扱わない物質である(既存化学物質扱い)。

公表化学物質(化審法番号を準用) 安衛法

未登録 CAS No

108-91-8 16872-11-0

危険有害成分

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

皮膚障害のおそれがある。

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。 直ちに医師に連絡する。 直ちに、汚染された衣類、靴などを脱ぐ。 速やかに皮膚を多量の水と石鹸で洗う。 洗浄開始が遅れたり、洗浄不十分の場合は、皮膚障害のおそ 皮膚刺激などが生じた時は、医師の診察、手当を受ける。 汚染された作業をは作業場から出さない。 汚染された疾類を再する前に洗濯する。 直ちに医師に連絡する。

目に入った場合

汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。 直ちに医師に連絡する。 直ちに、水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてから ゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水 で洗浄すると、かえって目に障害を起こすことがあるので注意する。 まぶたを親指と人さし指で拡げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの 隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。 その後も洗浄を続ける。 眼の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。 診療を受ける。

眼刺激が消失しても、遅れて障害が現れることがあるので、必す医師の 診療を受ける。 飲み込んだ場合

: 直ちに口をすすぎ、うがいをする。無理に吐かせてはいけない。 吐かせると再びのどや食道を通り二重に刺激・損傷を受けることになる。 直に牛乳や卵を飲ませて毒性を希釈する。 牛乳、卵がない時は、コップ数杯の水を飲ませ、体内で毒性を薄める。 意識がない時は、何も与えない。もし、嘔吐が自然に生じた時は、気管 への吸入が起きないよう、頭を尻より下に身体を傾斜させ、肺への還流 を防ぐ。嘔吐後、意識が戻れば、水を飲ませる。体の保温に努め、速や かに医師の診察を受ける。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。 予想される急性症状及び遅発性症状:情報なし

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

5.火災時の措置

適切な消火剤

使ってはならない消火剤: 特有の危険有害性

本製品は可燃性である。 散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂 大火災の場合、空気を遮断できる泡消火剤が有効である。 棒状放水(本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。) 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 消火水は環境汚染を引き起こすおそれがある。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する 安全に対処できるならば着火源を除去する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 風上より消火し、環境へ流出しないよう漏洩防止処置を施す。 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め適切な防護服(耐熱性)を着 田する。

改訂日:2023/07/31

特有の消火方法

消火を行う者の保護

用する。

6.漏出時の措置

回収、中和

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:

護共及の緊急時措直: 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。 眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 風上から作業し、粉じん、蒸気、ガスなどを吸入しない。 粉じんが飛散する場合は、水噴霧し飛散を抑える。 密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。 低地から離れる

環境に対する注意事項

風上に留まる。 低地から離れる。 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。 漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。 漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。 回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に処分廃棄する。 後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。

封じ込め及び浄化の方法・機材:
危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策: 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
近くに裸火源、発火源があれば、速やかに取除く。
事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

: 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。 粉じん、ミスト、蒸気などの発生を防止する。 粉じんの堆積を防ぐ。: 取扱い場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。 局所排気・全体換気 安全取扱い注意事項

裸火厳禁

株大風景。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの 取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まない。

及層、粘膜等に触れると、炎症を起こすことがある。 目や口に入ると刺激を受けることがあり、使用の際には十分気を

付ける。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。 : 炎、火花、湿気、水または高温体との接触を避ける。 接触回避

技術的対策

: 保管場所には換気装置を設置する。 保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。: 強酸化剤(硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、過塩素酸塩など): 高温多湿を避け、乾燥した冷暗所(1~15)に保管する。 混触危険物質 保管条件

高温多湿を避け、乾燥した冷暗所(1~15)に保管する。 光のばく露により変質するおそれがあるため、遮光した気密容器を使用 するか、日光、室内光を避け、暗所に保管する。 袋包装の場合、吸湿性があるので、使用後は十分に空気を抜き、密封して 保管する。 開封後は速やかに使用する。 品質管理上、夏季気温が上昇して吸湿がすすむと品質劣化し、種々の 問題が発生する場合があるので、保管には充分な配慮が必要である。 一定の場所を定めて、施錠して保管する。 貯蔵する所には、白地に赤枠、赤文字で「医薬用外劇物」の表示を行う。 可燃性であるので、火気に注意する。 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕 改訂日:2023/07/31

容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラスなど

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度 : 設定されていない。 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標): 日本産衛学会 : 設定されていない。 ACGIH : 設定されていない。

設定されているい。 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。 取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。 設備対策

保護具

、 呼吸器の保護具 手の保護具

: 呼吸器保護具(防じんマスク)を着用する。 : 保護手袋(ニトリル製、塩化ビニル製など)を着用する。 : 眼の保護具(ゴーグル型保護眼鏡)を着用する。 : 長袖作業衣を着用する。 必要に応じて顔面用の保護具、長靴を着用する。 : 取扱い後はよく手を洗う。 取り扱い中は飲食、喫煙はしない。

眼の保護具 皮膚及び身体の保護具:

衛生対策

汚染された作業衣は作業場から出さない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 性状色

結晶又は結晶性粉末 白色〜類白色 わずかにアミン臭 弱酸性(水溶液) データなし データなし 臭い рΗ

融点 凝固点 データなしし データなし が燃性 沸点 引火点 可燃性 爆発範囲 蒸気圧 データなし データなし

ータなし (インス密度 (空気 = 1) 密度又は相対密度 デ データなし データなし 水に可溶。 溶解度

エタノールに可溶。 データなし

オクタノール/水分配係数 発火点

分解温度 粘度 動粘度 粒子特性

GHS分類

可燃性固体

: 易燃性を有せず、また、摩擦により発火あるいは発火を助長する恐れがなく、さらに、国連危険物輸送勧告(UNRTDG)のクラス4.1(可燃性固体)にも該当しない非危険物であることから、区分に該当しない とした

常温の空気と接触しても自然発火しないことから、区分に該当しない 自然発火性固体

自己発熱性化学品

お点のエミスで展りても自然がある。 とした。 空気との接触により自己発熱性がなく、さらに、国連危険物輸送勧告 (UNRTDG)のクラス4.2(可燃性固体)にも該当しないものであること から、区分に該当しないとした。 本品は水に可溶であり、水に対して安定である(水との混触で可燃性 ガスの発生がない)と考えられるので、区分に該当しないとした。 水反応可燃性化学品

10.安定性及び反応性

安定性(反応性・化学的安定性)

危険有害反応可能性

安定性) 通常の取扱条件において安定である。 吸湿性があるので、使用後は容器を密封する。 吸湿すると、ブロッキングがおきる(固まりの発生)。 光により変質するので、遮光保管する。 可燃性であるので、火気に注意する。 多くの金属(特に銅及び軽金属類)に対し腐食性がある。 強酸化剤(硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、過塩素酸塩など)との混触で 激しく反応することがある。 日光、光、高熱、湿気、火気 強酸化剤、強アルカリ性物質

避けるべき条件 混触危険物質

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

危険有害な分解生成物: 燃焼の際は、一酸化炭素、窒素酸化物、ハロゲン化物 (三ふっ化ほう素など)が生成する。

11. 有害性情報

: 経口 本品はEU-CLP, Annex でリスク分類されていないが、シクロ ヘキシルアミンは毒性があることから、本品も飲み込むと有害と 推測し、区分4とした。 飲み込むと有害(経口)(区分4) 急性毒性

改訂日:2023/07/31

飲み込むと有害(経口)(区分4)
 経皮 分類できない。
吸入(蒸気) 分類できない。
吸入(粉じん)分類できない。
粉じんを吸入すると、のど、気管、鼻の粘膜を刺激することがある。
皮膚腐食性/刺激性 : 本品はEU-CLP, Annex I、 でリスク分類されていないが、腐食性があるので区分1 A とした。
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1A)
 眼に対する重篤な損傷/刺激性: 本品はEU-CLP, Annex I、 でリスク分類されていないが、腐食性があるため、区分1とした。
重篤な限の損傷(区分1)
 呼吸器感作性又は皮膚感作性:分類できない。
 生殖細胞変異原性 : 分類できない。

生殖細胞変異原性

発がん性

窓口に、刀根とこない。 : 分類できない。 : 分類できない。 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSAの国際 評価機関の報告がないため、分類できないとした。

生殖毒性

特定標的臓器毒性

(単回ばく露)

: 分類できない。 本品はEU-CLP,Annex I、 でリスク分類されていないが、単回ばく露により、呼吸器への刺激が生じることがある。

特定標的臓器毒性

(反復ばく露)

反復ばく露により、不快感、吐き気、咽頭痛、咳、頭痛が現れることが

ある

: 分類できない。 誤えん有害性

参考1/2【シクロヘキシルアミン〔CAS No.108-91-8〕のデータ】

急性毒性

皮膚刺激性/刺激性:

たルピッドの反情に本物員原放と24時間の闭塞過用により存在、壊化、 持続性焼痂がみられ、強い刺激性を示した所見(ACGIH (2001))に基づき 区分1とした。なお、PHは11.5 (100 g/L)である。 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1)

眼に対する重篤な損傷/刺激性

プラスト (10 mm) から (10 (2006))、ウサギの眼に0.1 mLを適用し腐食性がDoc. 22 (2006))との報告もあり、区分1とした。なお、pHは11.5 (100 g/L)である。 重篤な眼の損傷(区分1)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性
呼吸器感作性:分類できない。
皮膚感作性:分類できない。
皮膚感作性:分類できない。
もルモットを用い本物質の1%溶液で感作を試みた試験において、
感作性は認められなかったとの記述(ACGIH(2001))、また、
ボランティアに本物質の25%溶液を背部皮膚に適用し、2週間後に惹起したところ、被験者の13%に感作反応が認められたとの報告(化学物質の初期以が評価書 Ver. 1.0, 135(2008))があるが、いずれも試験法について記載がなく試験結果の詳細も不明であり、データ不足により
分類できないとした。
マウスに聴物内投与による優性致死試験(生殖細胞in vivo経世代変異

: マウスに腹腔内投与による優性致死試験(生殖細胞in vivo経世代変異 生殖細胞変異原性

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

改訂日:2023/07/31

原性試験)の陽性結果(化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0, 135 (2008))、およびラットに腹腔内投与による精原細胞を用いた染色体異常試験(生殖細胞in vivo変異原性試験)の陽性結果(化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0, 135 (2008))が得られていることから、区分18とした。おお、以上の試験とは別に、優性致死試験ではマウスの腹腔内投与およびラットの経口投与による試験の陰性結果(化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0, 135 (2008))、精原細胞を用いた染色体異常試験ではマウスおよびチャイニーズハムスターの腹腔内投与による陰性結果(化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0, 135 (2008))も報告されている。また、体細胞(骨髄)を用いたin vivo染色体異常試験でも陰性および陽性の両方の報告がある。in vitro試験ではエームス試験は陰性であるが培養細胞を用いた染色体異常試験では陰性または陽性の結果が共に報告されている(化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0, 135 (2008)、NTP DB (1982))。

発がん性

(1982))。 遺伝性疾患のおそれ(区分1B) 区分に該当しない。 ACGIHの発がん性評価でA4(ヒトに対する発がん性と分類しかねる物質)に

生殖毒性

ACGIHの発がん性評価でA4(ヒトに対する発がん性と分類しかねる物質)に分類されている。 生殖毒性の発現に関して、ラットに経口投与した一世代生殖試験において 3回の交配の初回に雄の受胎能の低下(DFGMAK-Doc 22 (2006))、マウス に混餌投与した四世代生殖試験において生後死亡率の増加(DFGMAK-Doc 22 (2006))、妊娠マウスの妊娠6~11日目に経口投与した発生毒性試験におい て胎仔死亡の増加(化学物質の初期リル評価書 Ver. 1.0, 135 (2008))、 妊娠マウスの妊娠11日目に腹腔内投与した発生毒性試験において吸収胚の 増加(DFGMAK-Doc 22 (2006))がそれぞれ報告されているが、いずれも 親動物の一般毒性の記載がないため、区分2とした。 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い(区分2)

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

作業環境中の事故により本物質の蒸気にばく露された3人の労働者のうち1人は約1時間のばく露で情緒不安、心悸亢進、不眠を訴え、2人目は強いアルカリ溶液と共に本物質が顔にはねかかかり、嘔気、繰り返しの嘔吐、支離滅裂な話し方、散瞳が認められたが、3人目は嘔気の症状のみであった(DFGMAK-Doc. 22 (2006))。本物質は神経毒と考えられており、中枢神経系の抑制を起こすとの記載(PATTY (5th, 2001))、また、脊髄の運動神経中枢および髄質に作用し、投与後数時間で遅発性の痙攣をもたらすとの記載(JECFA 202 (1970))もあることから、区分1(神経系)とした。一方、健常男子ボランティアに5または10 mg/kgを単回経口投与後1時間で、収縮期と拡張期の平均血圧が用量依存的に有意な増加を示し、この血管収縮作用は心拍数の僅かな減少も伴った(DFGMAK-Doc. 22 (2006))と報告されていること、本物質の作用として交感神経のみならず、心血管にも言及がある(DFGMAK-Doc. 22 (2006))ことから、区分1(心血管系)とした。

心皿官にも言及がある(DFGMAK-DOC. 22 (2006))ことがら、 区分1(心血管系)とした。 さらに、本物質の主な急性影響には気道刺激性が含まれている(ACGIH (2001))ことから、区分3(気道刺激性)とした。 神経系、心血管系の障害(区分1) 呼吸器への刺激のおそれ(区分3)

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

: 分類できない。
ラットおよびマウスに13週間混餌投与による複数の試験(ラットとマウス各2件)において、ガイダンス値範囲内の用量では体重増加抑制と摂餌量の減少が観察されているのみで、投与による悪影響はラットの場合にガイダンス値上限を超えた用量で認められた精巣萎縮、輸精管の変性、セルトリ細胞の空胞化などの精巣の所見(DFGMAK-Doc. 22 (2006))であることから、経口経路では区分に該当しないとなる。
一方、ラットに700 mg/m3を2ヵ月間吸入ばく露により、ヘモグロビンと赤血球数の低下、網状赤血球の増加が記録され、剖検で甲状腺の扁平上皮で覆われた濾胞形成に加え、肝臓、脾臓および肺のヘモジデリン沈着が見出されたと報告されている(DFGMAK-Doc. 22 (2006))が、この試験では得られた結果が他の試験で再現出来なかったため、評価に有用ではないと記述されている(DFGMAK-Doc. 22 (2006))ことから、分類に使用しなかった。

しなかった。 以上より、他の経路の場合、吸入はデータ不足で経皮はデータがないため 特定標的臓器毒性(反復ばく露)の分類としては、分類できないとした。

誤えん有害性 : 分類できない。

参考2/2【ほうふっ化水素酸〔CAS No.16872-11-0〕のデータ】

急性毒性

: 経口 ラット LD50 = 100mg/kg 飲み込むと有毒(経口)(区分3) 経皮 分類できない。

改訂日:2023/07/31 シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

吸入(蒸気) 分類できない。 吸入(ミスト) 分類できない。 ヒトの皮膚に対して腐食性があり重度の熱傷を起こすとの記述(HSDB, 2003; 皮膚刺激性/刺激性

ICSC(J), 1995; SITTIG, 4th, 2002; HSFS, 1999)、およびEU-CLP, Annex I (2005)で"C; R34"とされていることから、区分1Aとした。 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1A)

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性

ヒトの眼に対して腐食性があるとの記述(ICSC(J), 1995; SITTIG, 4th,

2002; HSFS, 1999)から、区分1とした。 重篤な眼の損傷(区分1)

分類できない。 分類できない。 呼吸器感作性 皮膚感作性

生殖細胞変異原性

万類できない。 分類できない。 In vitro変異原性試験(Ames test)では陰性との報告(IUCLID, 2000)があるが、 in vivo変異原性試験のデータはない。

分類できない。 発がん性 生殖毒性

- 12 5 c 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) Priority 2文書のICSC(J)(1995)、SITTIG(4th, 2002)、HSFS(1999)に、気道腐食性があり肺水腫を起こすことがあるとの記述があり、区分2(呼吸器系)

呼吸器系の障害のおそれ(区分1)

特定標的臓器毒性

 Priority 1文書のACGIH-TLV(2005)ではフッ化物として骨への影響(フッ素症)があるとしており、Priority 2文書のICSC(J)(1995)、SITTIG(4th, 2002)、HSFS(1999)にも同様の記述があるため、区分1(骨)とした。長期又は反復ばく露による骨の障害(区分1) (反復ばく露)

誤えん有害性 分類できない。

12.環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性): 分類できな<u>い</u>。

が中では、下記のシクロヘキシルアミンと同様の挙動が予想される ので、環境へ大量に放出されると、急性有害性が疑われる。

ので、環境へ大量に 区分に該当しない。 水生環境有害性 長期(慢性):

シクロヘキシルアミンと同様に、生分解性は良好であり、 水生生物への濃縮性は低いと推測されることから、

区分に該当しないと判断した。

データなし。 低濃縮性 データなし 残留性・分解性 生物蓄積性

土壌中の移動性

オゾン層への有害性 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない

ため、分類できないとした。

参考1/2【シクロヘキシルアミン〔CAS No.108-91-8〕のデータ】

水生環境有害性 短期(急性) : 藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)72時間ErC = 32.7 mg/L

(NITE初期リスク評価書, 2008)

水生環境有害性 短期(急性):

水生生物に有害(区分3) 区分に該当しない。 急速分解性があり(良分解性(2週間でのBODによる分解度: 61.6%)(既存点検,1979))、生物濃縮性が低いと推測される (Log Kow=1.49(PHYSPROP Database, 2009))ことから、

区分に該当しないとした。 良分解性。BOD分解度 = 61.6% 低濃縮性。Log Kow = 1.49 残留性・分解性 生物蓄積性

土壌中の移動性 データなし

本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない オゾン層への有害性 :

ため、分類できないとした。

参考2/2【ほうふっ化水素酸[CAS No.16872-11-0]のデータ】

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性):

区分に該当しない。 魚類(ゼブラフィッシュ)96時間LC50=2.6g/L(IUCLID、2000) 区分に該当しない。 難水溶性でなく(水溶解度=8700mg/L(IUCLID、2000))、急性 毒性が低いことから、区分に該当しないとした。

水生環境有害性 長期(慢性):

データなし データなし 残留性・分解性 生物蓄積性

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

土壌中の移動性 : オゾン層への有害性 : データなし 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない ため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。 都道府県知事などの許可(収集運搬業許可、処分業許可)を受けた 産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付 して廃棄物処理を委託する。 廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知

改訂日:2023/07/31

の上処理を委託する。

の上処理を安計する。 必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の 処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま 埋め立てたり投棄することは避ける。 (参考)(1)燃焼法 可燃性の溶剤に溶解し噴霧するか、又はケイソウ土、木粉(おが屑) 等に吸収させて、アフターバーナー及びスクラバー付き焼却炉の火室 に出来るだけ高温(ダイオキシン発生抑制のため850 以上)にて

焼却する。

(2)活性汚泥法 生分解性があるので、活性汚泥処理が可能である。 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って 汚染容器及び包装

適切に処分する。 空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に

処理を委託する。

14. 輸送上の注意

緊急時応急措置指針番号 : 154

海上規制情報(IMDGコード/IMOの規定に従う)

UN No. : 1759

Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, N.O.S.

(Cyclohexylammonium tetrafluoroborate) 8(腐食性物質)

Sub risk

Packing Group Marine Pollutant 111

No (非該当)

Limited Quantity : 5kg 航空規制情報 (ICAO-TI/IATA-DGRの規定に従う)

1759

Proper Shipping Name: Corrosive solid, n.o.s.

(Cyclohexylammonium tetrafluoroborate)

Class Sub risk : 111 Packing Group

国内規制

陸上規制情報(毒劇法、道路法の規定に従う) 海上規制情報(船舶安全法/危険物船舶輸送及び貯蔵規則/船舶による危険物の運送基準等 を定める告示に従う)

国連番号 1759

その他の腐食性物質(固体、他の危険性を有しないもの)

品名 クラス 副次危険 容器等級 海洋汚染物質 IIII

海洋汚染物質 : 非該当 MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当

少量危険物許容量 5kg

航空規制情報(航空法/航空法施行規則/航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示に 従う)

国連番号

その他の腐食性物質(固体、他の危険性を有しないもの) 品名

クラス 8 副次危険 111

少量輸送許容物件

: 5kg 許容量

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕 改訂日:2023/07/31

: 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。 特別の安全対策

車輌等による運搬の際にはイエローカードを運搬人に保持させる。

15. 適用法令

労働安全衛生法

: 非該当(弗素の水溶性無機化合物に非該当)。 なお、令和6年4月1日、令和7年4月1日及び令和8年4月1日施行の 表示・通知対象物の追加物質にも該当しない。 : 本品はシクロヘキシルアミンの付加塩のため、 旧第2種監視化学物質に該当。 No.1083「シクロヘキシルアミン」 (官報公示日:2011/04/01)

化審法

化学物質排出把握管理促進法

「第1種指定化学物質」 ・種 (PRTR法)

・政令番号・管理番号 「1-458」 [ただし、R5年3月31日まで「1-405」]

ر 405 ا

・政令名称 「ほう素化合物」

非該当 消防法

: 最物「硼弗化水素酸及びその塩類」(指定令第二条第96号)、 - 包装等級 毒物及び劇物取締法

: 腐食性物質 船舶安全法

(危規則第2,3条危険物告示別表第1)

航空法 腐食性物質

大気汚染防止法

土壤汚染対策法

水質汚濁防止法

[溶出量基準値] 0.8mg/L(F) [含有量基準値] 4000mg/kg(F) 有害物質(施行令第二条) 「ほう素及びその化合物」 (排水基準] 10mg/L (B,海域以外), 230mg/L(B,海域) 「ふつ素及びその化合物」 〔排水基準] 8mg/L(F,海域以外), 15mg/L(F,海域) キャッチオール規制(別表第1の16項) HSコード: 2921.30 第29類 有機化学品

輸出貿易管理令

#Sコード: 2921.30 第29類 有機化学品
・輸出統計番号(2023年4月版): 2921.30-000
「アミン官能化合物
・飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、 シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、 不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリア ミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩」
・輸入統計番号(2023年4月1日版): 2921.30-000
「アミン官能化合物
・飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、 シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、 不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリア ミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩」

ミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩」

16. その他の情報

(注)本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

取扱注意事項

参考文献

化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ 化学工業日報社 化学工業日報社(2007) 中央労働災害防止協会編 化学物質の危険・有害便覧 化学大辞典 共同出版

シクロヘキシルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化シクロヘキシルアンモニウム〕

改訂日:2023/07/31

安衛法化学物質 化学工業日報社 医歯薬出版 医歯薬出版 化学物質安全性データブック オーム社 公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編) 三共出版 化学物質の危険・有害性便覧 労働省安全衛生部監修 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances NIOSH CD-ROM GHS分類結果データベース nite (独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP GHSモデルMSDS情報 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP

このデータは作成の時点においての知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下され。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成 しています。