



# 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社  
 東京都中央区日本橋本町4-3-8  
 担当  
 TEL(03)3270-2701  
 FAX(03)3270-2720  
 緊急連絡 同上  
 改訂日 2023/10/30  
 SDS整理番号 03636356

製品等のコード : 0363-6356  
 製品等の名称 : スルファミン酸銅 ( ) 二水和物  
 [アミド硫酸銅 ( ) 二水和物]  
 推奨用途 : 試薬  
 参考 : その他の用途 (当該製品規格に限定されない一般的用途。規格により用途は相違。) 銅めっき、触媒 など  
 使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を仰ぐこと



## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

物理化学的危険性  
 可燃性固体  
 自然発火性固体  
 自己発熱性化学品  
 水反応可燃性化学品

: 区分に該当しない  
 : 区分に該当しない  
 : 区分に該当しない  
 : 区分に該当しない

健康に対する有害性  
 急性毒性 (経口)  
 皮膚感作性

: 分類できない  
 : 区分1

注意喚起語 : 警告

### 危険有害性情報

アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ

### 注意書き

#### 【安全対策】

粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。  
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

#### 【応急措置】

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。  
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察、手当を受けること。  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。


#### 【保管】

直射日光を避け、容器を密閉し冷暗所に施錠して保管すること。

#### 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。



3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 化学物質
化学名	: アミド硫酸銅 ( ) 二水和物 (別名) スルファミン酸銅 ( ) 二水和物、 スルファミン酸第二銅二水和物、 ビススルファミン酸銅 ( ) 二水和物、 ビスアミド硫酸銅 ( ) 二水和物 (英名) Copper ( ) sulfamate dihydrate、 Sulfamic acid copper ( ) salt dihydrate、 Cupric sulfamate dihydrate、 Bis(sulfamic acid)copper ( ) salt dihydrate、 Bis(amidosulfuric acid)copper ( ) salt dihydrate
成分及び含有量	: スルファミン酸銅 ( ) 二水和物、 99.0%以上 銅 (Cu) 含量 = $99.0 \times 63.546 / 291.74 = 21.56\%$
化学式及び構造式	: $Cu(SO_3NH_2)_2 \cdot 2H_2O$ 、構造式は上図参照(1ページ目)。
分子量	: 291.74
官報公示整理番号	: (1)-1071
化審法	: 公表化学物質 (化審法番号を準用)
安衛法	: 14017-38-0
CAS No.	: 未登録
EC No.	: 未登録
危険有害成分	: スルファミン酸銅 ( ) 二水和物

4. 応急措置

吸入した場合	: 呼吸が困難になった時は、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	: 直ちに、汚染された衣類、靴などを脱ぐ。 速やかに、皮膚を多量の水と石鹸で洗う。 皮膚刺激または皮膚発疹が生じた時は、医師の手当を受ける。 汚染された作業衣は作業場から出さない。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。
目に入った場合	: 直ちに、水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。 まぶたを親指と人さし指で助け眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。 その後も洗浄を続ける。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。
飲み込んだ場合	: 直ちに口をすすぎ、うがいをする。 茶さじ1杯の食塩を溶かした食塩水、又は水を多量に飲ませ、指を喉に差し込んで吐かせる。 意識のない場合は何も与えない。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。
予想される急性症状及び遅発性症状	: データなし

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: この製品は不燃性である。 周辺火災に種類に応じて適切な消火剤を用いる。 散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂
使ってはならない消火剤	: 棒状放水 (本品があふれ出し、生物に対する有害性や環境汚染を引き起こすおそれがある。)
特有の危険有害性	: 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	: 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 風上から消火活動をする。 環境に影響を出さないよう、できるだけ流出を防止する。
消火を行う者の保護	: 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。 風上から作業し、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しない。 粉じんが飛散する場合は、水噴霧し飛散を抑える。 密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。
-----------------------	---

- 環境に対する注意事項 : 河川、下水道、土壤に排出されないように注意する。  
 回収、中和 : 漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。  
 : 漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。  
 : 回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に処分廃棄する。  
 : 後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材 : 危険でなければ漏れを止める。  
 二次災害の防止策 : 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策 : 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。  
 : 粉じんの発生、堆積を防止する。
- 局所排気・全体換気 : 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。  
 安全取扱い注意事項 : すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。  
 : 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの  
 : 取扱いをしてはならない。  
 : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
 : 取扱い後はよく手を洗う。
- 接触回避 : 湿気、水、高温体との接触を避ける。
- 保管
- 技術的対策 : 保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。  
 : 保管場所は、採光と換気装置を設置する。  
 保管条件 : 直射日光や高温多湿を避けて保管する。  
 : 容器を密閉して冷暗所に保管する。  
 : 一定の場所を定めて、施錠して保管する。  
 : 貯蔵する所には、白地に赤枠、赤文字で「医薬用外劇物」の表示を行う。  
 : 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
- 混触危険物質 : 強酸化剤  
 容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラス等

8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 設定されていない。  
 許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) :  
 日本産衛学会 : 設定されていない。  
 ACGIH : TLV-TWA 1mg/m<sup>3</sup> (銅の粉塵) 0.2mg/m<sup>3</sup> (銅のフューム)
- 設備対策 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。  
 : 取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。
- 保護具
- 呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具 (防じんマスク) を着用する。  
 手の保護具 : 保護手袋 (塩化ビニル製、ニトリル製など) を着用する。  
 眼の保護具 : 保護眼鏡 (普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) を着用する。
- 皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣を着用する。  
 : 必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。
- 衛生対策 : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
 : 取扱い後はよく手を洗う。  
 : 汚染された作業衣は作業場から出さない。  
 : 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態
- 性状 : 結晶 ~ 結晶性粉末  
 色 : 淡青色  
 臭い : 無臭  
 pH : 弱酸性 (水溶液)  
 融点 : データなし  
 凝固点 : データなし  
 沸点 : 分解  
 引火点 : データなし  
 可燃性 : 不燃性  
 爆発範囲 : データなし  
 蒸気圧 : データなし  
 相対ガス密度 (空気 = 1) : データなし  
 密度又は相対密度 : データなし  
 比重 : データなし  
 溶解度 : 水に溶ける。

エタノールにほとんど溶けない。  
 オクタノール/水分係数 : データなし  
 発火点 : データなし  
 分解温度 : データなし  
 粘度 : データなし  
 動粘度 : データなし  
 粒子特性 : データなし

GHS分類

可燃性固体 : 本品は不燃性 (ICSC(J) (2005)) であることから、区分に該当しないとした。  
 自然発火性固体 : 本品は不燃性 (ICSC(J) (2005)) であることから、区分に該当しないとした。  
 自己発熱性化学品 : 本品は不燃性 (ICSC(J) (2005)) であることから、区分に該当しないとした。  
 水反応可燃性化学品 : 本品は水に溶け、水に対して安定である (水との混触で可燃性ガスの発生がない) と考えられるので、区分に該当しないとした。

10. 安定性及び反応性

安定性 (反応性・化学的安定性)

: 通常の取扱条件において安定である。  
 加熱すると結晶水を失い、分解する。  
 危険有害反応可能性 : 強酸化剤と混合、接触すると反応することがある。  
 避けるべき条件 : 高熱、日光  
 混触危険物質 : 強酸化剤  
 危険有害な分解生成物 : 火災等で高熱されると、窒素酸化物、硫酸酸化物、酸化銅、アンモニアのガス、ヒュームが発生する。

11. 有害性情報

急性毒性 : 経口 分類できない。  
 ただし、飲み込むと、嘔吐、腹痛、下痢などの症状が現れることがある。  
 経皮 分類できない。  
 吸入 (蒸気) 分類できない。  
 吸入 (粉じん) 分類できない。  
 ただし、粉じんを吸入すると、鼻、のどが刺激されるおそれがある。  
 皮膚腐食性/刺激性 : 分類できない。  
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 分類できない。  
 呼吸器感作性 : 分類できない。  
 皮膚感作性 : 日本産業衛生学会で、銅またはその化合物として「第2群」に分類されており、また、日本職業・環境アレルギー学会特設委員会 (2004) では銅を皮膚感作性化学物質として分類していることから、区分1とした。  
 アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ (区分1)  
 生殖細胞変異原性 : 分類できない。  
 発がん性 : 分類できない。  
 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSAの国際評価機関の報告がないため、分類できないとした。  
 生殖毒性 : 分類できない。  
 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 分類できない。  
 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 分類できない。  
 誤えん有害性 : 分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性  
 水生環境有害性 短期(急性) : 分類できない。  
 水生環境有害性 長期(慢性) : 分類できない。  
 残留性・分解性 : データなし  
 生物蓄積性 : データなし  
 土壌中の移動性 : データなし  
 オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
 都道府県知事などの許可 (収集運搬業許可、処分業許可) を受けた産

業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を交付して廃棄物処理を委託する。  
 廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。  
 必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。  
 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
 (参考) (1) 沈殿法  
 水に溶かし、消石灰、ソーダ灰などの水溶液を加えて処理し、沈殿をろ過して、埋立処分する。(この時、pHは8.5以上とすること。これ以下では、第二銅塩類が水酸化銅 ( ) として完全には沈殿しない。)  
 (2) 還元焙焼法  
 多量の場合は、還元焙焼法により金属銅として回収する。  
 汚染容器及び包装 : 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。  
 空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国内規制 (適用法令)  
 陸上規制 : 毒劇法、道路法の規定に従う。  
 海上規制 : 特段の規制なし (非危険物)  
 航空規制 : 特段の規制なし (非危険物)  
 国連番号 : 非該当  
 国連分類 : 非該当  
 品名 : 非該当  
 海洋汚染物質 : 非該当  
 MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当  
 特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
 重量物を上積みしない。  
 車輛等による運搬の際にはイエローカードを運搬人に保持させる。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物  
 (政令番号 第379号「銅及びその化合物」、対象重量%は 1 )  
 名称等を通知すべき危険物及び有害物  
 (政令番号 第379号「銅及びその化合物」、対象重量%は 0.1)  
 (別表第9)  
 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)  
 : 種別 「第1種指定化学物質」  
 ・政令番号 「1-314」 [ただし、R5年3月31日まで「1-272」]  
 ・管理番号 「272」  
 ・物質名称 「銅水溶性塩 (錯塩を除く。)」  
 消防法 : 非該当  
 毒物及び劇物取締法 : 劇物「無機銅塩類」(指定令第二条第72号)、包装等級  
 船舶安全法 : 非該当  
 航空法 : 非該当  
 大気汚染防止法 : 有害大気汚染物質 (中環審第9次答申の128)  
 「銅及びその化合物」  
 水質汚濁防止法 : 指定物質 (施行令第三条の三)  
 「銅及びその化合物」  
 輸出貿易管理令 : キャッチオール規制 (別表第1の16項)  
 HSコード : 2842.90  
 第28類 無機化学品  
 ・輸出統計番号、2023年4月版 : 2842.90-000  
 「その他の無機酸塩及びペルオキシ酸塩 (アルミノけい酸塩 (化学的に単一であるかないかを問わない。 ) を含むものとし、アジ化物を除く。 )  
 - その他のもの」  
 ・輸入統計番号、2023年4月1日版 : 2842.90-090  
 「その他の無機酸塩及びペルオキシ酸塩 (アルミノけい酸塩 (化学的に単一であるかないかを問わない。 ) を含むものとし、アジ化物を除く。 )  
 - その他のもの」



## - その他のもの -

## 16. その他の情報

(注) 本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

## 取扱注意事項:

本製品の取扱いは毒物劇物取締法の規定に従い、購入、保管、使用及び廃棄には細心の注意を払うこと。毒物劇物取扱等の責任者は、必要に応じ取扱う者に対し労働安全衛生、漏洩防止、緊急時の対応、環境影響、使用記録、保管庫施設、紛失盗難防止などについて教育、訓練を実施し、事故の予防に努めること。

## 参考文献:

化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ	化学工業日報社
労働安全衛生法MSDS対象物質全データ	化学工業日報社(2007)
化学物質の危険・有害便覧	中央労働災害防止協会編
化学大辞典	共同出版
安衛法化学物質	化学工業日報社
産業中毒便覧(増補版)	医歯薬出版
化学物質安全性データブック	オーム社
公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)	三共出版
化学物質の危険・有害性便覧	労働省安全衛生部監修
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances	NIOSH CD-ROM
GHS分類結果データベース	nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP
GHSモデルMSDS情報	中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。