



# 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社  
 東京都中央区日本橋本町4-3-8  
 担当  
 TEL(03)3270-2701  
 FAX(03)3270-2720  
 緊急連絡 同上  
 改訂日 2021/11/10  
 SDS整理番号 09100350

製品等のコード : 0910-0350

製品等の名称 : くえん酸鉄( )n水和物 (くえん酸第二鉄)

推奨用途 : 試薬

参考: その他の用途(当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違。) 医薬部外品(鉄剤)、食品添加物、青写真用感光材料 など



## 2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

- 可燃性固体 : 区分に該当しない
- 自然発火性固体 : 区分に該当しない
- 自己発熱性化学品 : 区分に該当しない
- 水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない

健康に対する有害性

- 皮膚刺激性/刺激性 : 区分3
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分3(気道刺激性)

注意喚起語: 警告

危険有害性情報

- 軽度の皮膚刺激
- 呼吸器への刺激のおそれ

注意書き

【安全対策】

粉じん、ミスト、蒸気などの吸入を避けること。  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

【応急措置】

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は医師に連絡すること。

皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察、手当を受けること。


【保管】

遮光した容器に入れ、日光を避け換気の良い冷暗所に施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。



## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質  
 化学名 : くえん酸鉄( )n水和物

成分及び含有量	:	(別名) くえん酸第二鉄、 2-ヒドロキシ-1,2,3-プロパントリカルボン酸鉄( )
化学式及び構造式	:	(英名) Iron( ) citrate n-hydrate、 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid iron( ) n-hydrate、 Ferric citrate n-hydrate
分子量	:	くえん酸鉄( )n水和物、16.0~20.0% (鉄として)
官報公示整理番号	:	FeC6H5O7·nH2O、構造式は上図参照(1ページ目)。
化審法	:	不確定(参考: 無水物FeC6H07: 244.95)
安衛法	:	(2)-895、(2)-1324
CAS No.	:	公表化学物質(化審法番号を準用)
危険有害成分	:	2338-05-8 or 207399-12-0
	:	くえん酸鉄( )n水和物 ・労働安全衛生法 通知対象物 政令番号 352 表示対象物 政令番号 352

## 4. 応急措置

吸入した場合	:	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の診察、手当を受ける。
皮膚に付着した場合	:	皮膚を多量の水と石鹸で洗う。 皮膚刺激などが生じた時は医師の手当を受ける。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。
目に入った場合	:	水で15分以上注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。 眼刺激が持続する時は、医師の診察、手当を受ける。
飲み込んだ場合	:	口をすすぎ、うがいをする。 大量の水を飲ませ、指を喉に差し込んで吐かせる。 意識がない時は、何も与えない。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。
予想される急性症状及び遅発性症状: 情報なし		

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤	:	本製品は可燃性である。 散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂
使ってはならない消火剤	:	棒状放水(本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。)
特有の危険有害性	:	火災によって刺激性又は毒性のヒューム、ガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	:	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 風上より消火し、環境へ流出しないよう漏洩防止処置を施す。
消火を行う者の保護	:	消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め適切な防護服(耐熱性)を着用する。 風上から消火活動をする。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	:	漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。 風上から作業し、粉じんなどを吸入しない。 粉じんが飛散する場合は、水噴霧し飛散を抑える。 密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。
環境に対する注意事項	:	河川、下水道、土壤に排出されないように注意する。
回収、中和	:	漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。 漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。 回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に処分廃棄する。 後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。
封じ込め及び浄化の方法・機材	:	危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策	:	排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。

## 7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い	:	
技術的対策	:	光によって分解するため、なるべく暗所で取り扱う。 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。 粉じん、ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。 粉じんの堆積を防止する。
局所排気・全体換気	:	換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項	:	すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用する。

	容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。
接触回避	: 湿気、水、高温体との接触を避ける。
保管	
技術的対策	: 保管場所は耐火構造とし、出入口は施錠する。 保管場所は、採光と換気装置を設置する。
保管条件	: 光により分解するため、容器は遮光して保管する。 光のばく露や高温多湿を避ける。 容器を密閉して冷暗所に保管する。 必要に応じ換気の良い場所に保管する。 必要に応じて施錠して保管する。 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
混触危険物質	: 強酸化剤
容器包装材料	: ガラス、ポリプロピレン、ポリエチレンなど

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	: 設定されていない。
許容濃度 (ばく露限界値、 日本産衛学会 ACGIH)	: 生物学的ばく露指標): 設定されていない。 設定されていない。
設備対策	: この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。 取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。
保護具	
呼吸器の保護具	: 呼吸器保護具 (防じんマスク) を着用する。
手の保護具	: 保護手袋 (ニトリル製、塩化ビニル製など) を着用する。
眼の保護具	: 保護眼鏡 (普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) を着用する。
皮膚及び身体の保護具	: 長袖作業衣を着用する。 必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。
衛生対策	: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	
性状	: 粉末又は小葉片
色	: 褐色～暗褐色
臭い	: 無臭
pH	: 酸性 (約2-4) (飽和水溶液、25 )
融点	: 分解 (120 )
凝固点	: データなし
沸点	: 分解
引火点	: データなし
可燃性	: 可燃性
爆発範囲	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対ガス密度 (空気 = 1)	: データなし
密度又は相対密度	: 約1.8 g/cm <sup>3</sup> (20 )
比重	: データなし
溶解度	: 水にやや溶けにくい。 熱水に溶けやすい。 エタノール、エーテル、ヘキサン、ベンゼンにほとんど溶けない。
オクタノール/水分配係数	: データなし
発火点	: データなし
分解温度	: 120
粘度	: データなし
動粘度	: データなし
粒子特性	: データなし
GHS分類	
可燃性固体	: 易燃性を有せず、また、摩擦により発火あるいは発火を助長する恐れがなく、さらに、国連危険物輸送勸告 (UNRTDG) のクラス4.1 (可燃性固体) にも該当しない非危険物であることから、区分に該当しないとした。
自然発火性固体	: 常温の空気と接触しても自然発火しないことから、区分に該当しない

- 自己発熱性化学品 : とした。  
 : 空気との接触により自己発熱性がなく、さらに、国連危険物輸送勧告 (UNRTDG) のクラス4.2 (可燃性固体) にも該当しない非危険物であることから、区分に該当しないとした。
- 水反応可燃性化学品 : 本品は水にやや溶け難いが、水に対して安定である (水との混触で可燃性ガスの発生がない) と考えられるので、区分に該当しないとした。

## 10. 安定性及び反応性

## 安定性 (反応性・化学的安定性)

- : 通常の取扱条件において安定である。  
 感光性が強く、光により徐々に分解 (還元) し、くえん酸第一鉄に変化する。
- 危険有害反応可能性 : データなし
- 避けるべき条件 : 光、日光、高熱、湿気
- 混触危険物質 : データなし
- 危険有害な分解生成物 : 酸化鉄 ( )、一酸化炭素

## 11. 有害性情報

- 急性毒性 : 経口 データがないため分類できない。  
 ただし、大量に飲み込むと、吐き気、腹痛、胃腸障害、肝障害などの症状が現れることがある。  
 経皮 データがないため分類できない。  
 吸入 (蒸気) データがないため分類できない。  
 吸入 (粉じん) データがないため分類できない。  
 ただし、粉じんを吸入すると、のど、気管、鼻などの気道粘膜が刺激されることがある。
- 皮膚刺激性/刺激性 : 皮膚に付着すると軽度の刺激がある。  
 軽度の皮膚刺激 (区分3)
- 眼に対する重篤な損傷/刺激性 : データ不足のため分類できない。  
 ただし、眼に入ると刺激が現れることがある。
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 : データがないため分類できない。
- 生殖細胞変異原性 : データがないため分類できない。
- 発がん性 : 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSAの国際評価機関の報告がないため、分類できないとした。
- 生殖毒性 : データがないため分類できない。
- 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 本品の情報は無いが、水溶性鉄塩は気道刺激性を示すとされている。  
 呼吸器への刺激のおそれ (区分3)
- 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 情報が無いため分類できない。
- 誤えん有害性 : データがないため分類できない。

## 12. 環境影響情報

- 生態毒性
- 水生環境有害性 短期 (急性) : 情報が無いため分類できない。
- 水生環境有害性 長期 (慢性) : 情報が無いため分類できない。
- 残留性・分解性 : データなし
- 生物蓄積性 : データなし
- 土壤中の移動性 : データなし
- オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
 都道府県知事などの許可 (収集運搬業許可、処分業許可) を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を交付して廃棄物処理を委託する。  
 廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。  
 必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。  
 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
 (参考) (1) 燃焼法  
 ケイソウ土、木粉 (おが屑) 等に混合して、アフターバーナー及びスクラパー付き焼却炉の火室で焼却する。  
 (2) 活性汚泥法

汚染容器及び包装 : 生分解性があるので、活性汚泥処理が可能である。  
 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。  
 空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国内規制 (適用法令)  
 陸上規制 : 特段の規制なし (非危険物)  
 海上規制 : 特段の規制なし (非危険物)  
 航空規制 : 特段の規制なし (非危険物)  
 国連番号 : 非該当  
 国連分類 : 非該当  
 品名 : 非該当  
 海洋汚染物質 : 非該当  
 MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当  
 特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。  
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
 重量物を上積みしない。  
 必要に応じ移送時にイエローカードを運搬人に保持させる。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (政令番号 第352号「鉄水溶性塩」、対象重量%は 1)  
 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (政令番号 第352号「鉄水溶性塩」、対象重量%は 1) (別表第9)

化学物質排出把握管理促進法 (P R T R法) : 非該当  
 毒物及び劇物取締法 : 非該当  
 消防法 : 非該当  
 船舶安全法 : 非該当  
 航空法 : 非該当  
 海洋汚染防止法 : 非該当  
 水質汚濁防止法 : 生活環境項目 (施行令第3条第1項)  
 「生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量」  
 【排水基準】160mg/L 以下 (日間平均 120mg/L 以下)  
 「溶解性鉄含有量」  
 【排水基準】10mg/L (Feとして)  
 指定物質 (施行令第三条の三)  
 「鉄及びその化合物」

輸出貿易管理令 : キャッチオール規制 (別表第1の16項)  
 HSコード: 2918.15  
 第29類 有機化学品  
 ・輸出統計番号 (2021年版): 2918.15-000  
 「カルボン酸 (他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 - アルコール官能のカルボン酸 (他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体: くえん酸の塩及びエステル」  
 ・輸入統計番号 (2021年10月22日版): 2918.15-090  
 「カルボン酸 (他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 - アルコール官能のカルボン酸 (他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体: くえん酸の塩及びエステル - 2 その他のもの」

16. その他の情報

(注) 本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

参考文献 : 化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ 化学工業日報社  
 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ 化学工業日報社(2007)



化学物質の危険・有害便覧	中央労働災害防止協会編	
化学大辞典	共同出版	
安衛法化学物質	化学工業日報社	
産業中毒便覧(増補版)	医歯薬出版	
化学物質安全性データブック	オーム社	
公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)	三共出版	
化学物質の危険・有害性便覧	労働省安全衛生部監修	
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances	NIOSH CD-ROM	
GHS分類結果データベース	nite (独立行政法人 製品評価技術基盤機構)	HP
GHSモデルMSDS情報	中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター	HP

このデータは作成の時点においての知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。