

SHOWA fine various reagents



## 安全データシート (SDS)

### 1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-3-8  
担当

TEL(03)3270-2701  
FAX(03)3270-2720  
緊急連絡 同上  
改訂日 2023/02/21  
SDS整理番号 09188350

製品等のコード : 0918-8350、0918-8380

製品等の名称 : イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩

推奨用途 : 試薬

参考：その他の用途(当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違。)  
有機合成原料、合成中間体、医薬・医薬中間体、はんだフラックス など

使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を仰ぐこと



### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

物理化学的危険性  
可燃性固体  
自然発火性固体  
自己発熱性化学品  
水反応可燃性化学品

: 区分に該当しない  
: 区分に該当しない  
: 区分に該当しない  
: 区分に該当しない

健康に対する有害性

急性毒性(経口)  
皮膚腐食性/刺激性  
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

: 区分4  
: 区分1A  
: 区分1

注意喚起語：危険

危険有害性情報

飲み込むと有害(経口)  
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷  
重篤な眼の損傷

注意書き

【安全対策】


粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。  
取扱い後は、よく手を洗うこと。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

【応急措置】

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。  
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。  
皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。  
眼に入った場合：水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。  
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

【保管】

湿気、日光を遮断し、冷暗所に施錠して保管すること。



アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日:2023/02/21

吸湿性があるので、使用後は速やかに密封して保管すること。  
開封後は速やかに使用すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。

3. 組成及び成分情報

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| 化学物質・混合物の区別 | :   | 化学物質   |
| 化学名、製品名     | :   | イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩<br>(別名) ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン、<br>1-メチルエタンアミンほうふっ化水素酸塩、<br>プロパン-2-アミンほうふっ化水素酸塩、<br>2-アミノプロパンほうふっ化水素酸塩、<br>2-プロパンアミンほうふっ化水素酸塩<br>(英名) Isopropylamine hydrofluoroboride、<br>Tetrafluoroboric acid isopropylamine salt、<br>2-Propanamine hydrofluoroboride、<br>2-Aminopropane hydrofluoroboride、<br>1-Methylethylamine hydrofluoroboride、<br>Propane-2-amine hydrofluoroboride |
| 成分及び含有量     | :   | イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩、98.5%以上(乾燥後)<br>ほう素(B)含量 = $98.5 \times 10.811 / 146.92 = 7.2\%$  |
| 化学式及び構造式    | :   | (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHNH <sub>2</sub> ·HBF <sub>4</sub> 、C <sub>3</sub> H <sub>9</sub> N·HBF <sub>4</sub> 、構造式は上図参照(1ページ目)。  |
| 分子量         | :   | 146.92   |
| 官報公示整理番号    | 化審法 | (2)-131「イソプロピルアミン」、<br>(1)-46「ほうふっ化水素酸」<br>本品はイソプロピルアミンの付加塩またはオニウム塩であり、<br>新規化学物質として取り扱わない物質である(既存化学物質扱い)。   |
| CAS No.     | 安衛法 | 公表化学物質(化審法番号を準用)<br>未登録 イソプロピルアミン : 75-31-0<br>ほうふっ化水素酸 : 16872-11-0   |
| 危険有害成分      | :   | イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩   |

4. 応急措置

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 吸入した場合            | : | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。<br>気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。  |
| 皮膚に付着した場合         | : | 直ちに医師に連絡する。<br>直ちに、汚染された衣類、靴などを脱ぐ。<br>速やかに皮膚を多量の水と石鹼で洗う。<br>洗浄開始が遅れたり、洗浄不十分の場合は、皮膚障害のおそれがある。<br>皮膚刺激などが生じた時は、医師の診察、手当を受ける。<br>汚染された作業衣は作業場から出さない。<br>汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。   |
| 目に入った場合           | : | 直ちに医師に連絡する。<br>直ちに、水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水で洗浄すると、かえって目に障害を起こすことがあるので注意する。<br>まぶたを親指と人さし指で広げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。<br>次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。<br>その後も洗浄を続ける。<br>目の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。<br>眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。<br>眼刺激が消失しても、遅れて障害が現れることがあるので、必ず医師の診察を受ける。 |
| 飲み込んだ場合           | : | 直ちに口をすすぎ、うがいをする。無理に吐かせてはいけない。<br>吐かせると再びのどや食道を通り二重に刺激・損傷を受けることになる。<br>直に牛乳や卵を飲ませて毒性を希釈する。<br>牛乳、卵がない時は、コップ数杯の水を飲ませ、体内で毒性を薄める。<br>意識がない時は、何も与えない。もし、嘔吐が自然に生じた時は、気管への吸入が起きないように、頭を尻より下に身体を傾斜させ、肺への還流を防ぐ。嘔吐後、意識が戻れば、水を飲ませる。体の保温に努め、速やかに医師の診察を受ける。<br>気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。   |
| 予想される急性症状及び遅発性症状: |   | 情報なし  |

参考【イソプロピルアミン〔CAS No.75-31-0〕のデータ】

吸入した場合: 咽頭痛、咳、灼熱感、息切れ、息苦しさ。

症状は遅れて現われることがある。  
 皮膚に付着した場合：吸収される可能性あり。  
 痛み、発赤、水疱、皮膚熱傷。  
 眼に入った場合：痛み、発赤、重度の熱傷。視力喪失。  
 飲み込んだ場合：灼熱感、胃痙攣、ショックまたは虚脱

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 本製品は可燃性である。  
散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂
- 使ってはならない消火剤 : 大火災の場合、空気を遮断できる泡消火剤が有効である。
- 特有の危険有害性 : 棒状放水（本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。）  
火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法 : 消火水は環境汚染を引き起こすおそれがある。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する  
安全に対処できるならば着火源を除去する。  
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
- 消火を行う者の保護 : 風上より消火し、環境へ流出しないよう漏洩防止処置を施す。  
消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め適切な防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 :  
漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。  
漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。  
眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
風上から作業し、粉じん、蒸気、ガスなどを吸入しない。  
粉じんが飛散する場合は、水噴霧し飛散を抑える。  
密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。  
風上に留まる。  
低地から離れる。
- 環境に対する注意事項 : 河川、下水道、土壤に排出されないように注意する。  
回収、中和 : 漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。  
漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。  
回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に処分廃棄する。  
後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材 :  
危険でなければ漏れを止める。
- 二次災害の防止策 : 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。  
近くに裸火源、発火源があれば、速やかに取除く。  
事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
  - 技術的対策 : 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。  
粉じん、ミスト、蒸気などの発生を防止する。  
粉じんの堆積を防ぐ。
  - 局所排気・全体換気 : 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
  - 安全取扱い注意事項 : 裸火厳禁。  
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。  
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。  
接触、吸入又は飲み込まない。  
皮膚、粘膜等に触れると、炎症を起こすことがある。  
目や口に入ると刺激を受けることがあり、使用の際には十分気を付ける。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
取扱い後はよく手を洗う。
  - 接触回避 : 炎、火花、湿気、水または高温体との接触を避ける。
- 保管
  - 技術的対策 : 保管場所には換気装置を設置する。  
保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。
  - 混触危険物質 : 強酸化剤（硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、過塩素酸塩など）
  - 保管条件 : 高温多湿を避け、乾燥した冷暗所（25 以下）に保管する。  
光のばく露により変質するおそれがあるため、遮光した容器を使用するか日光、室内光を避けて暗所に保管する。  
吸湿性があるので、使用後は十分に空気を抜き、密封して保管する。  
開封後は速やかに使用する。  
品質管理上、夏季気温が上昇して吸湿がすすむと品質劣化し、種々の問題が発生する場合がありますので、保管には十分な配慮が必要である。

アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日:2023/02/21

一定の場所を定めて、施錠して保管する。  
貯蔵する所には、白地に赤枠、赤文字で「医薬用外劇物」の表示を行う。  
容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラスなど

8.ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 設定されていない。  
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) :  
日本産衛学会 : 設定されていない。  
ACGIH : 設定されていない。  
参考【イソプロピルアミン〔CAS No.75-31-0〕のデータ】  
TLV-TWA 5ppm  
TLV-STEL 10ppm

設備対策 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。  
取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。

保護具  
呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具(防じんマスク)を着用する。  
手の保護具 : 保護手袋(ニトリル製、塩化ビニル製など)を着用する。  
眼の保護具 : 眼の保護具(ゴーグル型保護眼鏡)を着用する。  
皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣を着用する。  
必要に応じて顔面用の保護具、長靴を着用する。

衛生対策 : 取扱い後はよく手を洗う。  
取扱い中は飲食、喫煙はしない。  
汚染された作業衣は作業場から出さない。

9.物理的及び化学的性質

物理状態  
性状 : 結晶又は結晶性粉末  
色 : 白色~類白色  
臭い : データなし  
pH : 弱酸性~中性(水溶液)  
融点 : データなし  
凝固点 : データなし  
沸点 : データなし  
引火点 : データなし  
可燃性 : 可燃性  
爆発範囲 : データなし  
蒸気圧 : データなし  
相対ガス密度(空気 = 1) : データなし  
密度又は相対密度 : データなし  
比重 : データなし  
溶解度 : 水に可溶。  
エタノールに可溶。

オクタノール/水分係数 : データなし  
発火点 : データなし  
分解温度 : データなし  
粘度 : データなし  
動粘度 : データなし  
粒子特性 : データなし

GHS分類

可燃性固体 : 易燃性を有せず、また、摩擦により発火あるいは発火を助長する恐れがなく、さらに、国連危険物輸送勧告(UNRTDG)のクラス4.1(可燃性固体)にも該当しない非危険物であることから、区分に該当しないとした。

自然発火性固体 : 常温の空気と接触しても自然発火しないことから、区分に該当しないとした。

自己発熱性化学品 : 空気との接触により自己発熱性がなく、さらに、国連危険物輸送勧告(UNRTDG)のクラス4.2(可燃性固体)にも該当しない非危険物であることから、区分に該当しないとした。

水反応可燃性化学品 : 本品は水に可溶であり、水に対して安定である(水との混触で可燃性ガスの発生がない)と考えられるので、区分に該当しないとした。

10.安定性及び反応性

安定性(反応性・化学的安定性)

: 通常に取扱いで安定である。  
吸湿性があるので、使用後は容器を密封する。  
吸湿すると、ブロッキングがおきる(固まりの発生)。  
光により変質するので、遮光保管する。  
可燃性であるので、火気に注意する。

アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日:2023/02/21

危険有害反応可能性 : 多くの金属(特に銅及び軽金属類)に対し腐食性がある。  
強酸化剤と混触すると反応することがある。  
避けるべき条件 : 日光、光、高熱、湿気、裸火  
混触危険物質 : 強酸化剤、強アルカリ性物質  
危険有害な分解生成物 : 燃焼の際は、一酸化炭素、窒素酸化物、ハロゲン化物(三ふっ化ほう素  
など)が生成する。

11. 有害性情報

急性毒性 : 経口 本品は劇物であり、飲み込むと有害である。  
飲み込むと有害(経口)(区分4)  
経皮 分類できない。  
吸入(蒸気) 分類できない。  
吸入(粉じん) 分類できない。  
粉じんを吸入すると、のど、気管、鼻の粘膜を刺激することがある。  
皮膚腐食性/刺激性 : 本品はEU-CLP, Annex I、 でリスク分類されていないが、腐食性がある  
ので、区分1Aとした。  
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1A)  
眼に対する重篤な損傷/刺激性 : 本品はEU-CLP, Annex I、 でリスク分類されていないが、  
腐食性があるため、区分1とした。  
重篤な眼の損傷(区分1)  
呼吸器感受性又は皮膚感受性 : 分類できない。  
生殖細胞変異原性 : 分類できない。  
発がん性 : 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSАの国際  
評価機関の報告がないため、分類できない。  
生殖毒性 : 分類できない。  
特定標的臓器毒性  
(単回ばく露) : 分類できない。  
本品はEU-CLP, Annex I、 でリスク分類されていないが、単回ばく露に  
より、呼吸器への刺激が生じることがある。  
特定標的臓器毒性  
(反復ばく露) : 分類できない。  
反復ばく露により、不快感、吐き気、咽頭痛、咳、頭痛が現れることが  
ある。  
誤えん有害性 : 分類できない。

参考1/2【イソプロピルアミン〔CAS No.75-31-0〕のデータ】

急性毒性 : 経口 ラット LD50 = 820mg/kg (Patty (5th, 2001))  
ラット LD50 = 111mg/kg (HSDB (2001))  
ラット LD50 = 122mg/kg (IUCLID (2000))  
飲み込むと有毒(経口)(区分3)  
経皮 ウサギ LD50 = 385 mg/kg (Patty (5th, 2001))  
ウサギ LD50 = 380 mg/kg (IUCLID (2000))  
ラット LD50 > 400 mg/kg (IUCLID (2000))  
皮膚に接触すると有毒(経皮)(区分3)  
吸入(蒸気) ラット LC50 = 9.8mg/L (IUCLID (2000))  
ラット LC50 > 9.68mg/L/4H (ACGIH (2001))  
吸入すると有害(蒸気)(区分4)  
吸入(ミスト) 分類できない。  
皮膚刺激性/刺激性 : ウサギの皮膚刺激性試験でグレード6 (Patty (5th, 2001))、及び  
ヒトで皮膚に刺激性あり、熱傷を起こす可能性がある(HSDB (2001))  
ことから、区分2とした。  
皮膚刺激(区分2)  
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : ヒトへの蒸気ばく露では目の炎症は3~4時間で回復するが、  
液体のばく露では視力障害が残る(Patty (5th, 2001))。  
ウサギの眼刺激性試験でグレード10 (Patty (5th, 2001))。  
以上の情報から、区分1とした。  
重篤な眼の損傷(区分1)  
皮膚感受性 : 区分に該当しない。  
動物試験結果が陰性(IUCLID (2000))から、区分に該当しないとした。  
呼吸器感受性 : 分類できない。  
生殖細胞変異原性 : 分類できない。  
in vitro 変異原性試験結果いずれも陰性(IUCLID (2000))であった  
が、in vivo の試験データはない。  
発がん性 : 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSАの国際  
評価機関の報告がないため、分類できない。  
生殖毒性 : 分類できない。  
priority2の文献(IUCLID (2000))に1件試験報告があり、母獣毒性が  
NOAEL 0.05mg/L、催奇性NOAEL 1mg/L(最高投与量)であった。  
特定標的臓器毒性-単回ばく露

アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日:2023/02/21

- : 高濃度ばく露で肺水腫になり、手当てが遅れると死に至るの記載 (ACGIH (2001), SITTIG (47th, 2002))あり。
- 過剰ばく露すると肺障害を起す。
- Volunteerによる10～20ppmの短期間ばく露で鼻と喉の刺激が認められたとの記載あり(ACGIH (2001))。
- 以上の情報から、区分1 (吸入:呼吸器系)とした。
- 呼吸器系の障害 (区分1) (吸入)
- 特定標的臓器毒性-反復ばく露
  - : priority2ではあるが、繰り返しばく露すると視力を失い、肺の刺激、気管支炎を起こす (SITTIG (47th, 2002))との記載から、区分2 (眼、呼吸器)とした。
- 誤えん有害性
  - : 長期又は反復ばく露による眼、呼吸器の障害のおそれ (区分2)
  - : 液体を飲み込むと、誤嚥により化学性肺炎を起こす危険がある (ICSC (J)(1997)) ことから、区分2とした (国連GHS分類)。
  - ただし、分類JISでは区分に該当しないである。
  - 飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ (区分2)

参考2/2【ほうふっ化水素酸〔CAS No.16872-11-0〕のデータ】

- 急性毒性 : 経口 ラット LD50 = 100mg/kg  
飲み込むと有毒 (経口) (区分3)
- 経皮 分類できない。
- 吸入 (蒸気) 分類できない。
- 吸入 (ミスト) 分類できない。
- 皮膚刺激性/刺激性 : ヒトの皮膚に対して腐食性があり重度の熱傷を起こすとの記述 (HSDB, 2003; ICSC(J), 1995; SITTIG, 4th, 2002; HSFS, 1999)、およびEU-CLP, Annex 1 (2005)で"C; R34"とされていることから、区分1Aとした。
- 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 (区分1A)
- 眼に対する重篤な損傷/眼刺激性
  - : ヒトの眼に対して腐食性があるとの記述 (ICSC(J), 1995; SITTIG, 4th, 2002; HSFS, 1999)から、区分1とした。
  - 重篤な眼の損傷 (区分1)
- 呼吸器感作性 : 分類できない。
- 皮膚感作性 : 分類できない。
- 生殖細胞変異原性 : 分類できない。
- In vitro変異原性試験 (Ames test)では陰性との報告 (IUCLID, 2000)があるが、in vivo変異原性試験のデータはない。
- 発がん性 : 分類できない。
- 生殖毒性 : 分類できない。
- 特定標的臓器毒性 (単回ばく露)
  - : Priority 2文書のICSC(J)(1995)、SITTIG(4th, 2002)、HSFS(1999)に、気道腐食性があり肺水腫を起こすことがあるとの記述があり、区分2 (呼吸器系)とした。
  - 呼吸器系の障害のおそれ (区分1)
- 特定標的臓器毒性 (反復ばく露)
  - : Priority 1文書のACGIH-TLV(2005)ではフッ化物として骨への影響 (フッ素症)があるとしており、Priority 2文書のICSC(J)(1995)、SITTIG(4th, 2002)、HSFS(1999)にも同様の記述があるため、区分1 (骨)とした。
  - 長期又は反復ばく露による骨の障害 (区分1)
- 誤えん有害性 : 分類できない。

12. 環境影響情報

- 生態毒性
  - 水生環境有害性 短期(急性) : 分類できない。
  - 水中では、下記のイソプロピルアミンと同様の挙動が予想されるので、環境へ大量に放出されると、急性有害性が疑われる。
  - 水生環境有害性 長期(慢性) : 区分に該当しない。
  - イソプロピルアミン及びほうふっ化水素酸と同様に、水への溶解性はよく、分解性もよい。
  - 水生生物への濃縮性は低いと推測される。
  - 区分に該当しないと判断した。
- 残留性・分解性 : データなし。良分解性
- 生物蓄積性 : データなし。低濃縮性
- 土壤中の移動性 : データなし
- オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

参考1/2【イソプロピルアミン〔CAS No.75-31-0〕のデータ】

- 生態毒性
  - 水生環境有害性 短期(急性) : 甲殻類 (オオミジンコ) 48時間EC50 = 20.8mg/L

アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日：2023/02/21

( IUCLID (2000) )

水生環境有害性 長期(慢性) : 水生生物に有害(区分3)  
区分に該当しない。  
急速分解性があり(BODによる分解度：70-80%(IUCLID(2000)))、  
かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow = 0.26 (PHYSPROP  
Database(2005)))ことから、区分に該当しないとした。  
残留性・分解性 : 良分解性。BOD分解度=70-80%  
生物蓄積性 : 低濃縮性。Log Kow = 0.26  
土壤中の移動性 : データなし  
オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない  
ため、分類できないとした。

参考2/2【ほうふっ化水素酸〔CAS No.16872-11-0〕のデータ】

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性) : 区分に該当しない。  
魚類(ゼブラフィッシュ)96時間LC50=2.6g/L (IUCLID、2000)  
水生環境有害性 長期(慢性) : 区分に該当しない。  
難水溶性でなく(水溶解度=8700mg/L (IUCLID、2000))、急性  
毒性が低いことから、区分に該当しないとした。  
残留性・分解性 : データなし  
生物蓄積性 : データなし  
土壤中の移動性 : データなし  
オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない  
ため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
都道府県知事などの許可(収集運搬業許可、処分業許可)を受けた  
産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付  
して廃棄物処理を委託する。  
廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知  
の上処理を委託する。  
必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の  
処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。  
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま  
埋め立てたり投棄することは避ける。  
(参考)(1)燃焼法  
可燃性の溶剤に溶解し噴霧するか、又はケイソウ土、木粉(おが屑)  
等に吸収させて、アフターバーナー及びスクラパー付き焼却炉の火室  
で、出来るだけ高温(ダイオキシン発生抑制のため850℃以上)にて  
焼却する。  
(2)活性汚泥法  
生分解性があるので、活性汚泥処理が可能である。  
汚染容器及び包装 : 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って  
適切に処分する。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に  
処理を委託する。

14. 輸送上の注意

緊急時応急措置指針番号 : 154

国際規制

海上規制情報 (IMDGコード/IMOの規定に従う)  
UN No. : 1759  
Proper Shipping Name : CORROSIVE SOLID, N.O.S.  
Class : 8 (腐食性物質)  
Sub risk : -  
Packing Group : III  
Marine Pollutant : No (非該当)  
Limited Quantity : 5kg  
航空規制情報 (ICAO-TI/IATA-DGRの規定に従う)  
UN No. : 1759  
Proper Shipping Name : Corrosive solid, n.o.s.  
Class : 8  
Sub risk : -  
Packing Group : III

国内規制

陸上規制情報 (毒劇法、道路法の規定に従う)  
海上規制情報 (船舶安全法/危険物船舶輸送及び貯蔵規則/船舶による危険物の運送基準等)

アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日:2023/02/21

を定める告示に従う)

国連番号 : 1759  
 品名 : その他の腐食性物質 (固体、他の危険性を有しないもの)  
 クラス : 8  
 副次危険 : -  
 容器等級 : III  
 海洋汚染物質 : 非該当  
 MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるば積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当  
 少量危険物許容量 : 5kg  
 航空規制情報 (航空法/航空法施行規則/航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示に従う)

国連番号 : 1759  
 品名 : その他の腐食性物質 (固体、他の危険性を有しないもの)  
 クラス : 8  
 副次危険 : -  
 等級 : III  
 少量輸送許容量物件 : 5kg  
 許容量 : 5kg  
 特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
 重量物を上積みしない。  
 車輦等による運搬の際にはイエローカードを運搬人に保持させる。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 非該当  
 化学物質排出把握管理促進法 (P R T R法) : ・種 別「第1種指定化学物質」  
 ・政令番号「1-405」〔ただし、R5年4月1日から「1-458」に変更〕  
 管理番号: 405  
 ・政令名称「ほう素化合物」

消防法 : 非該当  
 毒物及び劇物取締法 : 劇物「硼弗化水素酸及びその塩類」、包装等級  
 船舶安全法 : 腐食性物質  
 (危規則第2, 3条危険物告示別表第1)

航空法 : 腐食性物質  
 (施行規則第194条危険物告示別表第1)

大気汚染防止法 : 有害大気汚染物質 (中環審第9次答申の221)  
 「ほう素化合物」

水質汚濁防止法 : 有害物質 (施行令第二条)  
 「ほう素及びその化合物」  
 [排水基準] 10mg/L (B, 海域以外), 230mg/L (B, 海域)  
 「ふっ素及びその化合物」  
 [排水基準] 8mg/L (F, 海域以外), 15mg/L (F, 海域)  
 生活環境項目 (施行令第三条第一項)  
 「水素イオン濃度」  
 [排水基準] ・海域以外の公共用水域に排出されるもの  
 5.8以上8.6以下  
 ・海域に排出されるもの5.0以上9.0以下  
 「生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量」  
 [排水基準] 160mg/L 以下 (日間平均 120mg/L 以下)  
 「窒素の含有量」  
 [排水基準] 120mg/L 以下 (日間平均 60mg/L 以下)  
 (注) 排水基準に別途、条例等による上乘せ基準がある場合は  
 それに従うこと。

土壌汚染対策法 : 第2種特定有害物質 (法第2条第1項、施行令第1条)  
 「ほう素及びその化合物」  
 [溶出量基準値] 1mg/L (B)  
 [含有量基準値] 4000mg/kg (B)  
 「ふっ素及びその化合物」  
 [溶出量基準値] 0.8mg/L (F)  
 [含有量基準値] 4000mg/kg (F)

輸出貿易管理令 : キャッチオール規制 (別表第1の16項)  
 HSコード: 2921.19  
 第29類 有機化学品  
 ・輸出統計番号 (2023年1月版): 2921.19-000  
 「アミン官能化合物」  
 - 非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩:  
 その他のもの」  
 ・輸入統計番号 (2023年1月1日版): 2921.19-000



アミン塩のお問合せ、ご相談、ご注文をお待ちしています。

イソプロピルアミンほうふっ化水素酸塩〔ほうふっ化水素酸イソプロピルアミン〕

改訂日:2023/02/21

「アミン官能化合物  
-非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩：  
その他のもの」

16. その他の情報

(注) 本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

取扱注意事項:

本製品の取扱いは毒物劇物取締法の規定に従い、購入、保管、使用及び廃棄には細心の注意を払うこと。毒物劇物取扱等の責任者は、必要に応じ取扱う者に対し労働安全衛生、漏洩防止、緊急時の対応、環境影響、使用記録、保管庫施設、紛失盗難防止などについて教育、訓練を実施し、事故の予防に努めること。

参考文献:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ                       | 化学工業日報社                    |
| 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ                              | 化学工業日報社(2007)              |
| 化学物質の危険・有害便覧                                     | 中央労働災害防止協会編                |
| 化学大辞典  | 共同出版                       |
| 安衛法化学物質  | 化学工業日報社                    |
| 産業中毒便覧(増補版)                                      | 医歯薬出版                      |
| 化学物質安全性データブック                                    | オーム社                       |
| 公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)                            | 三共出版                       |
| 化学物質の危険・有害性便覧                                    | 労働省安全衛生部監修                 |
| Registry of Toxic Effects of Chemical Substances | NIOSH CD-ROM               |
| GHS分類結果データベース                                    | nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP |
| GHSモデルMSDS情報                                     | 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP   |

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。