

# 安全データシート (SDS)

## 1. 製品及び会社情報

昭和化学株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-3-8  
担当

TEL(03)3270-2701  
FAX(03)3270-2720  
緊急連絡 同上  
改訂日 2018/02/06  
SDS整理番号 24022250

製品等のコード : 2402-2250、2402-2270、2402-2280、2402-2290、2402-1150

製品等の名称 : o-キシレン

推奨用途 : 試薬

参考：その他の用途(当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違。)  
無水フタル酸原料、エチルベンゼン・ベンゼン原料、合成原料として染料、  
香料、可塑剤、農薬・医薬品の原料、溶剤として塗料、一般溶剤、  
石油精製溶剤など



## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

#### 物理化学的危険性

引火性液体 : 区分3  
自然発火性液体 : 区分外  
金属腐食性物質 : 区分外

#### 健康に対する有害性

急性毒性(経口) : 区分5 【国連GHS分類】  
皮膚腐食性・刺激性 : 区分2  
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 : 区分2A  
生殖毒性 : 区分2  
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) : 区分3(麻酔作用)  
吸引性呼吸器有害性 : 区分1

#### 環境に対する有害性

水生環境急性有害性 : 区分1  
水生環境慢性有害性 : 区分1

注意喚起語 : 危険


#### 危険有害性情報

引火性液体及び蒸気  
飲み込むと有害のおそれ(経口)  
皮膚刺激  
強い眼刺激  
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い  
眠気又はめまいのおそれ  
飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ  
水生生物に非常に強い毒性  
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

#### 注意書き

##### 【安全対策】

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。  
容器を密閉しておくこと。  
容器を接地すること、アースをとること。  
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器などを使用すること。  
火花を発生させない工具を使用すること。  
静電気放電に対する予防措置を講ずること。



ミスト、蒸気などを吸入しないこと。  
取扱い後は、よく手を洗うこと。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸用保護具を着用すること。  
環境への放出を避けること。

【応急措置】

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。  
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと、取り除くこと。  
皮膚を多量の水と石鹸で洗うこと。  
眼に入った場合：水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断、手当てを受けること。  
気分が悪い時は医師に連絡すること。  
皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。  
眼の刺激が続く場合：医師の診断、手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
漏出物を回収すること。

【保管】

直射日光を避け、容器を密閉して換気の良い冷暗所に施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「分類対象外」、「分類できない」又は「区分外」である。

### 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品  
化学名 : o-キシレン  
(別名) オルト-キシレン、1,2-ジメチルベンゼン、  
o-ジメチルベンゼン、o-キシロール、  
(英名) o-Xylene、0-Xylene (EC名称)、1,2-Dimethylbenzene、  
o-Dimethylbenzene、o-Xylol、  
Benzene、1,2-dimethyl- (TSCA名称)  
成分及び含有量 : o-キシレン、 98.5%以上  
化学式及び構造式 : C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>、 C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>、 構造式は上図参照(1ページ目)。  
分子量 : 106.17  
官報公示整理番号 化審法 : (3)-3、 (3)-60  
安衛法 : 公表化学物質(化審法番号を準用)  
CAS No. : 95-47-6 (参考: キシレン(異性体混合物) 1330-20-7、  
m-キシレン 108-38-3、p-キシレン 106-42-3)  
EC No. : 202-422-2  
危険有害成分 : o-キシレン  
・労働安全衛生法 通知対象物 政令番号 136  
表示対象物 政令番号 136  
危険物・引火性の物  
有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤等  
作業環境測定基準 作業環境評価基準  
・毒物劇物取締法 劇物「キシレン」  
・化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) 1-80(99%)  
・消防法 危険物第4類引火性液体 第二石油類 非水溶性

### 4. 応急処置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。  
気分が悪い時は、医師の手当てを受ける。  
皮膚に付着した場合 : 直ちに、汚染された衣類、靴などを脱ぐ。  
皮膚を多量の水と石鹸で洗う。  
皮膚刺激などが生じた時は医師の手当てを受ける。  
汚染された作業衣は作業場から出さない。  
汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。  
目に入った場合 : 直ちに、水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用  
して固着していなければ除去し、洗浄を続ける。  
まぶたを親指と人さし指で拡げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの  
隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。  
眼の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。  
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。  
眼刺激が消失しても、遅れて障害が現れることがあるので、必ず医師の  
診断を受ける。  
飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡する。  
口をすすぎ、うがいをする。無理に吐かせない。何も飲ませない。  
強制的に吐かせると、嘔吐物の一部が肺に入り高熱が出て出血性肺炎を引き

起こす危険性があるため、水などを飲ませて無理に吐かせない。  
意識がない時は何も与えない。  
嘔吐が自然に生じた時は、気管への吸入が起きないように、頭を尻より下に身体を傾斜させ、肺への還流を防ぐ。  
保温に努め、速やかに医師の診断、治療を受ける。  
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受ける。

予想される急性症状及び遅発性症状：

吸入 ; めまい、し眠、頭痛、吐き気  
皮膚 ; 皮膚の乾燥、発赤  
眼 ; 発赤、痛み  
経口摂取 ; 灼熱感、腹痛、めまい、し眠、頭痛、吐き気

## 5. 火災時の処置

- 消火剤 : 本製品は可燃性、引火性であり、燃焼しやすい。  
粉末、二酸化炭素、泡消火剤、水噴霧  
大火災の場合、空気を遮断できる泡消火剤が有効である。
- 使ってはならない消火剤 : 棒状放水（本品があふれ出し火災を拡大するおそれがある。）  
特有の危険有害性 : 引火性が極めて高い。  
極めて燃え易いので、熱、火花、火炎で容易に発火する。  
引火点(約30℃)以上では蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。  
本製品の蒸気は空気より重く、地面あるいは床に沿って移動することがあり、屋内、屋外、下水溝などでの遠距離引火の可能性もある。  
加熱により容器が爆発するおそれがある。  
火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法 : 火元への燃焼源を遮断する。  
火災周辺の設備、可燃物に散水し、火災延焼を防ぐ。  
危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。  
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は風上から行い、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。  
漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。  
風上から作業し、ミスト、蒸気、ガスなどを吸入しない。  
蒸気が多量に発生する場合は、水噴霧し蒸気発生を抑える。  
密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。
- 環境に対する注意事項 : 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。  
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のため、海上で薬剤を使用する場合は、国土交通省令・環境省令の規定に適合すること。  
環境への排出を避ける。
- 回収、中和 : 乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。  
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて密閉できる空容器に回収する。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材 : 危険でなければ漏れを止める。  
漏洩エリア内で稼働させる設備・機器類は接地する。
- 二次災害の防止策 : 事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。  
周辺の発火源を速やかに取除く。  
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱いおよび保管上の注意

- 取扱い  
技術的対策 : 裸火禁止、火花禁止、禁煙。強力な酸化剤との接触禁止。  
引火点(32℃)以上で使用する場合は、工程の密閉化および防爆型換気装置を使用する。  
ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。  
指定数量以上の量を取扱う場合、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行なう。  
指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は消防法に基づく許可が必要で、危険物貯蔵所に保管する。  
指定数量の1/5以上、1未満(少量危険物)の場合も、少量危険物貯蔵所に保管し、法の規制を受け、最寄の消防署に届出を行う必要がある。  
指定数量の1/5未満の危険物の貯蔵・取り扱いについては届出の必要はない。  
炎、火花または高温体との接触を避ける。  
静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性の物を用いる。  
本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。

- 局所排気・全体換気 : 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。  
蒸気は空気より重く、床に沿って移動することから、床面に沿って換気する。
- 安全取扱い注意事項 : すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。  
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。  
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
取扱い後はよく手を洗う。
- 接触回避 : 炎、火花または高温体との接触を避ける。
- 保管  
技術的対策 : 保管場所は壁、柱、床等を耐火構造とする。  
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量不燃材料でふき、かつ天井を設けない。  
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設ける。  
保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
- 保管条件 : 直射日光や高温を避ける。  
容器を密閉して換気の良い冷暗所に保管する。  
一定の場所を定めて、施錠して保管する。  
貯蔵する所には、「火気厳禁」の表示を行う。  
貯蔵する所には、白地に赤枠、赤文字で「医薬用外劇物」の表示を行う。  
混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
- 混触危険物質 : 強酸化剤、強酸  
容器包装材料 : ガラスなど。  
アクリル樹脂など多くのプラスチック、ゴムを侵す。

<参考> 室温での容器包装材料の耐薬品性(あくまでも目安、保証不可、実用試験確認必要)

【 :良好 :やや良好(条件による) :やや不良 x:不良 -:データなし 】

スチレンゴム× クロロプレンゴム(ネオプレン)× ニトリルゴム× ブチルゴム×  
天然ゴム× シリコンゴム× フッ素ゴム(バイトン、ダイエル) テフロン  
軟鋼 ステンレス(SUS304 SUS316) チタン- アルミニウム 銅  
軟質塩ビ× 硬質塩ビ× ABS× ポリエチレン ポリプロピレン ナイロン×  
アセタール樹脂- アクリル樹脂× ポリカーボネート

## 8.ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 50ppm  
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) :  
日本産衛学会(2017年版) 50ppm 217mg/m3  
ACGIH(2017年版) TLV-TWA 100ppm  
TLV-STEL 150ppm
- 設備対策 : 防爆の電気・換気・照明機器を使用する。  
静電気放電に対する予防措置を講ずる。  
この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。  
ミスト、蒸気、ガスが発生する場合、換気装置を設置する。
- 保護具  
呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具(有機ガス用防毒マスク)を着用する。  
手の保護具 : 保護手袋(ネオプレン製、シリコン製、ポリウレタン製など)を着用する。  
眼の保護具 : 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用する。  
皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣を着用する。  
必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。
- 衛生対策 : この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
取扱い後はよく手を洗う。  
汚染された作業衣は作業場から出さない。  
保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

## 9.物理的及び化学的性質

- 物理的状態、形状、色など : 無色透明の揮発性液体  
臭い : 特異臭  
pH : データなし  
融点 : -25  
沸点 : 144  
引火点 : 32 (密閉式)  
爆発範囲(下限 - 上限) : 0.9-6.7 vol%  
蒸気圧 : 0.7 kPa (20 )  
蒸気密度(空気 = 1) : 3.66 (o-, m-, p-体)(計算値)  
20 での蒸気/空気混合気体

の相対密度(空気 = 1)	: 1.02
比重	: 0.88 (20/20 )
溶解度	: 水にほとんど溶けない(178mg/L、25 )。 エタノール及びジエチルエーテルに極めて溶けやすい。 アセトン他、多くの有機溶剤に溶解(混和)する。
オクタノール/水分配係数	: 3.12 (測定値)
自然発火温度	: 463
分解温度	: データなし
粘度	: 0.760mPa・s(25 )
<b>GHS分類</b>	
引火性液体	: ICSC(2002)による引火点は、32 (o-体)(密閉式)であることから 区分3とした。 引火性液体および蒸気(区分3)
自然発火性液体	: 常温の空気と接触しても自然発火しない(発火点463 (o-体) (ICSC,2002))ことから、区分外とした。
金属腐食性物質	: 本品の国連危険物輸送勧告が、クラス3(国連番号1307)である ことから、区分外とした。

#### 10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常の取扱条件において安定である。
危険有害反応可能性	: 三酸化クロム等の強酸化剤と接触すると発火、爆発する。 強酸と反応する。 流動、攪拌などにより、静電気が発生することがある。
避けるべき条件	: 熱、日光、裸火、スパーク、静電気、その他発火源
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸
危険有害な分解生成物	: 加熱分解により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

#### 11. 有害性情報

急性毒性	: 経口 ラット LD50=3,608 mg/kg (EHC 190 (1997))に基づき、 区分5とした(国連GHS分類)。 ただし、分類JISでは区分外である。 飲み込むと有害のおそれ(経口)(区分5) 経皮 ウサギ LD50 =14,100mg/kg (CER1ハザードデータ集 96-30(1)(1997)) に基づき、区分外とした。 吸入(蒸気)ラットを用いた吸入暴露試験のLC50(6時間)=4,330 ppm (EHC 190 (1997))から計算式を適用して得られたLC50(4時間)=23.36 mg/L (5,303 ppm)は、蒸気圧 0.80 kPa (20 )における飽和蒸気圧濃度 7,900 ppmの90%より低い濃度であるため、「ミストがほとんど混在しない 蒸気」としてppm基準値で分類し、区分外とした。 吸入(ミスト) データがないため分類できない。
皮膚腐食性・刺激性	: キシレン混合物(Cas1330-20-7)では皮膚に対して中等度の刺激性がみられ、 また、ヒトへの影響に「混合体による急性影響と本質的な差はないと考えられ ている」(CER1ハザードデータ集 96-30 (1997))とあることから、本物質は 皮膚に対して中等度の刺激性を示すことを推定し、区分2とした。 皮膚刺激(区分2)
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	: キシレン混合物(Cas1330-20-7)は眼に対して中等度の刺激性を示 し、また、ヒトへの影響に「混合体による急性影響と本質的な差はないと考えら れる」(CER1ハザードデータ集 96-30 (1997))とあることから、本物質は眼 に対して中等度の刺激性を示すと推定し、区分2Aとした。 強い眼刺激(区分2A)
呼吸器感受性	: 情報がないため分類できない。
皮膚感受性	: 情報がないため分類できない。
生殖細胞変異原性	: データ不足のため分類できない。 CER1・NITE有害性評価書 No.62 (2004)、NTP DB (Access on October 2005)、 IARC 71 (1999)の記述から、経世代変異原性試験なし、生殖細胞in vivo変異原 性試験なし、体細胞in vivo変異原性試験(小核試験)で陰性であった。
発がん性	: データ不足のため分類できない。 ACGIH (2001)でA4、IARC (1999)でGroup 3に分類されている。
生殖毒性	: CER1ハザードデータ集 96-30 (1997)、CER1・NITE有害性評価書 No.62 (2004)の記述から、マウスの催奇形性試験で母動物毒性が発現する用量におい て、または母動物毒性に関する記述がない試験報告において、胎児に口蓋裂の 増加がみられていることから区分2とした。 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い(区分2)
特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)	: 実験動物については、「低血圧、嗜眠、低濃度では中枢神経系の興奮、高濃度 では中枢神経系の抑制」(EHC 190 (1997))等の記述があることから、麻酔 作用をもつと考えられた。また、二相性の中枢神経作用も、麻酔作用に含まれ ると判断した。 以上より、分類は区分3(麻酔作用)とした。 眠気及びめまいのおそれ(区分3)

特定標的臓器・全身毒性

(反復ばく露) : データがないため分類できないとした。  
吸引性呼吸器有害性 : 「この液体を飲み込むと、誤嚥により化学性肺炎を起こす危険がある。」  
(ICSC (J) (2002))との記載がある。また炭化水素であり、動粘性率は  
0.86 mm<sup>2</sup>/s (25 ) (CERI計算値)である。  
よって区分1と分類した。  
飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ (区分1)

12. 環境影響情報

水生環境急性有害性 : 藻類 (セテナストラム) の72時間ErC50=0.8mg/L (環境省生態影響試験、1996)  
他から、区分1とした。  
水生生物に非常に強い毒性 (区分1)  
水生環境慢性有害性 : 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いと推定されるものの (log Kow=3.12  
(PHYSPROP Database、2005))、急速分解性が不明であることから、  
区分1とした。  
オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない  
ため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
都道府県知事などの許可 (収集運搬業許可、処分業許可) を受けた  
産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を交付  
して廃棄物処理を委託する。  
廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知  
の上処理を委託する。  
本品は、特別管理産業廃棄物のため (廃油 (引火点70 未満の燃焼しや  
すい軽油類) に該当)、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に  
関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。  
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を  
充分告知の上処理を委託する。  
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、  
そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
(参考) 燃焼法  
可燃性の溶剤等と共に噴霧するか、又はケイソウ土、木粉 (おが屑)  
等に吸収させて、アフターバーナー及びスクラパー付き焼却炉の火室  
で焼却する。  
汚染容器及び包装 : 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って  
適切に処分する。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者  
に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

緊急時応急処置指針番号 : 130

国際規制

海上規制情報 (IMO/IMDGコードの規定に従う)

UN No. : 1307  
Proper Shipping Name : XYLENES  
Class : 3 (引火性液体)  
Sub risk : -  
Packing Group : III  
Marine Pollutant : Yes  
Limited Quantity : 5L

航空規制情報 (ICAO-TI/IATA-DGRの規定に従う)

UN No. : 1307  
Proper Shipping Name : Xylenes  
Class : 3  
Sub risk : -  
Packing Group : III

国内規制

陸上規制情報 (消防法、毒劇法、道路法の規定に従う)

海上規制情報 (船舶安全法/危険物船舶輸送及び貯蔵規則/船舶による危険物の運送基準等  
を定める告示に従う)

国連番号 : 1307  
品名 : キシレン  
クラス : 3  
副次危険 : -  
容器等級 : III  
海洋汚染物質 : 該当  
少量危険物許容量 : 5L

航空規制情報 (航空法/航空法施行規則/航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示に

国連番号	従う)	: 1307
品名		: キシレン
クラス		: 3
副次危険等級		: -
少量輸送許容物件		: III
許容量		: 10L
特別の安全対策		: 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。食品や飼料と一緒に輸送してはならない。重量物を上積みしない。車輛等による運搬の際にはイエローカードを運搬人に保持させる。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	: 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (政令番号 第136号「キシレン」、対象重量%は 0.1) 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (政令番号 第136号「キシレン」、対象重量%は 0.3) (別表第9) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 第2種有機溶剤等 (施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号) 作業環境測定基準 作業環境評価基準
化審法	: 優先評価化学物質 No.125「キシレン」(官報公示日:2012/12/21) 優先評価化学物質の評価対象;人健康影響
労働基準法	: 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号)
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	: ・種別 「第1種指定化学物質」 ・政令番号 「1-80」 ・政令名称 「キシレン」
消防法	: 危険物第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体 指定数量1000L 危険等級 (法第2条第7項危険物別表第1)
毒劇物取締法	: 劇物「キシレン」(指定令第2条第22の3号)、包装等級
道路法	: 車両の水底トンネルの通行制限「劇物」(施行令第19条の13)
船舶安全法	: 引火性液体類(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
航空法	: 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)
海洋汚染防止法	: 有害液体物質 Y類物質(施行令別表第1)
水質汚濁防止法	: 生活環境項目(法第二条第二項第二号の政令で定める項目) 「生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量」 〔排水基準〕160mg/L以下(日間平均 120mg/L以下) (注)排水基準に別途、条例等による上乘せ基準がある場合はそれに従うこと。 指定物質(施行令第三条第三項) 「キシレン」
悪臭防止法	: 特定悪臭物質(法第二条第一項、施行令第一条) 「キシレン」 ・敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲: 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 〔1ppm〕 〔5ppm〕 (施行規則第二条)
大気汚染防止法	: 有害大気汚染物質(政令番号:中環審第9次答申の43)
輸出入貿易管理令	: 別表第1の16項(キャッチオール規制) 第29類 有機化学品 HSコード(輸出統計品目番号、2018年1月1日版):2902.41-000 「オルト-キシレン」

## 16. その他の情報

(注)本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

### 取扱注意事項:

本製品の取扱いは毒物劇物取締法の規定に従い、購入、保管、使用及び廃棄には細心の注意を払うこと。毒物劇物取扱等の責任者は、必要に応じ取扱う者に対し労働安全衛生、漏洩防止、緊急時の対応、環境影響、使用記録、保管庫施錠、紛失盗難防止などについて教育、訓練を実施し、事故の予防に努めること。

参考文献 :

化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ	化学工業日報社
労働安全衛生法MSDS対象物質全データ	化学工業日報社(2007)
化学物質の危険・有害便覧	中央労働災害防止協会編
化学大辞典	共同出版
安衛法化学物質	化学工業日報社
産業中毒便覧(増補版)	医歯薬出版
化学物質安全性データブック	オーム社
公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)	三共出版
化学物質の危険・有害性便覧	労働省安全衛生部監修
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances	NIOSH CD-ROM
GHS分類結果データベース	nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP
GHSモデルMSDS情報	中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP

---

このデータは作成の時点においての知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2012に準じ作成しています。